



AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE PROFESSIONNEL



XL600

La série XL adopte la technologie SMPS. Ses excellentes performances, son rapport qualité/prix/puissance et sa polyvalence font de cette gamme l'une des meilleures et des plus universelles sur le marché pour tout type d'installation et d'utilisation.

- Stable sous 2 Ohms
- 3 modes de fonctionnement : Stéréo, parallèle et bridge
- Amplification Classe AB & H
- Alimentation à découpage
- Ventilation progressive
- Multi protections : Surchauffe, VHF, court-circuit, continue, softstart,...
- Entrée : XLR / Jack / RCA
- Sortie : Turnlock / Borniers
- Poignée de transport



**EAN
CODE**

**5420047120748
15-2711**

LOGISTICS VALUES

Packaging height	17 cm
UVC Largeur	46 cm
UVC Profondeur	59.5 cm
UVC Volume	0.047 m ³
UVC poids brut	6300 kg
Code douane	85184000

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puiss. 8 Ohms RMS	2x 200W
Puissance 4 Ohms RMS	2x 300W
Puissance 2 Ohms RMS	2x 450W
Puissance bridge 8 Ohms RMS	600W
Puiss. bridge 4 Ohms RMS	800W
Sensibilité entrée	1.0V / 0.775V
Circuit de sortie	20Hz - 20kHz
Réponse en fréquence	Class AB
Dimensions	489x89x448mm
Poids	7kg

