

NEW

PUPIRES MICROPHONE

CS-041R CS-042R



MICRO AVEC
HP INTÉGRÉ



VOTE



VIDEO
TRACKING



RECORD



DESCRIPTION

- Système de conférence filaire avec multiples fonctions comme l'enregistrement, le vote ainsi que la possibilité de vidéo tracking.

CARACTÉRISTIQUES

- Chaque pupitre possède son propre haut-parleur intégré de 3 W et une prise casque pour écoute.
- Le pupitre «Président» CS-041C est muni d'un bouton « TALK » et d'un bouton «PRIOR» pour rendre muets tous les pupitres actifs sur le système.
- Il est possible de brancher plusieurs pupitres «Président» sur un système (jusqu'à 8).
- Le pupitre «Délégué» CS-042D est muni d'un bouton « TALK » il se trouve au même niveau de priorité que les autres participants.
- Tous les pupitres sont équipés de microphone électret fin semi-rigide avec bague lumineuse rouge qui s'allume lorsque le micro est en fonction. Le flexible micro utilise un connecteur CB 4 broches, ce qui permet un branchement / débranchement rapide.
- Modes AUTO/FIFO sélectionnables.
- Le micro peut recueillir le son jusqu'à 30 cm.
- Réglage du volume par potentiomètre.
- Affichage numérique qui indique le n° de pupitre.
- Bonne qualité de son sur une transmission longue distance
- Installation rapide et facile grâce aux cordons de liaison fournis (1,3 ml avec les pupitres microphones + 10 ml avec l'unité de contrôle).
- 5 Boutons d'actions pour la fonction de vote
- Prises entrée et sortie en DIN 8 broches.
- Dimensions (L x P x h) :
 - Pupitres : 125 x 165 x 65 mm – Poids : 0,8 Kg
 - Flexible micro : L 410 x Ø 30 mm, bonnette incluse

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Pupitre micro « Président »	CS-041C (code 02617) •
Pupitre micro « Délégué »	CS-042D (code 02618)



NEW

UNITÉ CENTRALE CS-240



MICRO AVEC
HP INTÉGRÉ



VOTE



VIDEO
TRACKING



RECORD



CARACTÉRISTIQUES

- L'unité de contrôle préamplificateur CS-240 peut accepter jusqu'à 90 micros (30 micros sur chaque circuit LINK) 4 ports 8 broches DIN pour pupitres jusqu'à 100 m
- Écran LCD
- 1 entrée MIC/LINE XLR
- 1 entrée AUX (RCA)
- 1 sortie AUX (RCA)
- 1 sortie AUX (XLR)
- Entrées et sorties VIDEO
- Module DSP intégré pour empêcher les saturations
- Alimentation : AC 100-240V / 240 V, 50/60 Hz
- Livrée avec 1 cordon de 10 m pour liaison au premier circuit pupitre
- Dimensions : 480 x 360 x 85 mm (Équerres intégrées)
- Poids : 5 Kg



DÉSIGNATION MODÈLE

Unité de contrôle amplifiée CS-240
(code 02616)

MICROPHONES
ET CONFÉRENCES